

3.7英寸全新高级商务IP话机

亿联SIP-T53W高级商务IP话机，拥有3.7英寸的带背光显示屏，配合可以调节屏幕角度的转轴，给用户带来理想的视觉体验。内置蓝牙 4.2模块和双频2.4G/5G Wi-Fi模块，让您紧跟新潮技术的更迭，在未来的无线时代中占得先机。集成USB 2.0接口，您可以连接U盘进行USB录音，连接有线/无线USB耳机，或外接最多3个EXP50扩展台。得益于这些特点，亿联SIP-T53W是一款功能全面、性能强大的生产力工具，是提升办公效率的强力助手，让您在繁忙的办公中游刃有余，从容应对。



重点特征

友好的用户体验

亿联 SIP-T53W 高级商务话机拥有 3.7 英寸带背光显示屏，且您可根据自身的情况，调整屏幕的角度，以满足不同使用场景下的需要。另外，SIP-T53W 加入了最新的音频处理技术：隔音罩技术，使远程沟通变得近在咫尺，让您的团队沟通协作更加顺畅；同时，SIP-T53W 选用 HAC 手柄，符合最新的 HAC 法规，可以帮助听力障碍的人更好地使用话机。

无线数据传输

亿联 SIP-T53W 内置蓝牙 4.2 模块，支持蓝牙耳机，并可通过蓝牙连接手机进行手机通讯录匹配。同时，为了适应即将到来的 5G Wi-Fi 时代，SIP-T53W 内置了双频 Wi-Fi (Dual band)。5G Wi-Fi 具有更好的抗干扰性和更快的速度，让您在繁忙的数据洪流中快人一步。此外，SIP-T53W 可与亿联视频会议软终端一同使用，将电脑上的内容分享给远端，带给您极致的内容分享体验。

可扩展性强

SIP-T53W 集成了 USB 2.0 接口，可以外接 U 盘；通过 USB 接口直接连接有线 / 无线 USB 耳麦，不再需要使用 EHS36 适配器，接线方便快捷。此外，SIP-T53W 还可以支持连接亿联扩展台 EXP50（最多可同时连接 3 个 EXP50，扩展出多达 180 个 DSS 按键），支持挂墙，以满足不同场景下的用户需求。

简易的安装部署

您可以使用 Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service) 和 Boot 机制实现快速高效地部署。用户无需手动配置和升级话机，只需上电联网，话机即可完成自动部署，节省了大量时间成本，实现真正意义上的“零接触预配置 (Zero Touch Provisioning)”。此外，亿联 T53/T53W/T54W/T57W IP 话机均使用同一固件，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。

- 3.7” 360x160像素带背光显示屏
- 显示屏角度可调节
- 双系统功能
- T53/T53W/T54W/T57W系列话机使用同一固件和配置模版
- 内置蓝牙 4.2模块
- 内置双频2.4G/5G Wi-Fi模块 (2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac)
- USB 2.0接口
- 12个VoIP账号
- 千兆双网口
- 支持PoE
- 支持HAC
- 无纸化设计
- 可挂墙

音频特征

- 高保真音质: HD手柄, HD免提
- HAC手柄
- 隔音罩技术
- 接收端智能降噪
- 音频编解码: G.722, PCMU (G.711A), PCMA (G.711 μ), G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833)和SIP INFO
- 全双工免提
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

话机特征

- 12个VoIP账号
- 呼叫保持, 速拨, 热线, 静音, 免打扰
- 呼叫转移, 通话转接, 呼叫等待
- 群听, 紧急呼叫, 重拨, 回拨, 自动应答
- 文本信息
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 本地5方会议
- 无需SIP代理的IP直呼
- 铃声选择/导入/删除
- 手动或自动设置时间
- 拨号规则, XML浏览器, XML推送
- RTPCP-XR (RFC3611), VQ-RTPCXR (RFC6035)
- 内置双频Wi-Fi:
 - 网络标准: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - 传输速率: 最高为433Mbps (动态)
 - 频段: 2.4GHz/5.0GHz
- 内置蓝牙4.2模块:
 - 连接蓝牙耳机
 - 连接手机 (通讯录匹配, 通话转移)
 - 同时连接2个不同类型蓝牙设备
- USB 2.0接口:
 - 有线/无线USB耳麦
 - U盘录音
 - EXP50扩展台 (最多可连接3台)
 - 无线耳麦适配器EHS40
- 支持USB或蓝牙连接Yealink CP900/CP700, USB连接Yealink UH36:
 - 基础功能: 接听/挂断/通话静音
 - 强化功能: 音质优化/重拨/呼叫保留/音量调节双向同步/多路通话控制
- 辅流分享 (与亿联视频会议软终端一同使用)
- 自定义 DSS key

通讯录

- 本地地址簿: 1000条
- 黑名单
- XML/LDAP 通讯录
- 智能搜索
- 呼叫记录: 所有记录/已拨/已接/未接/转移来电
- 通讯录搜索/导入/导出

IP-PBX和BroadSoft特征

- BLF, BLA
- 匿名呼叫, 匿名呼叫拒接
- 免扰&呼叫转移状态同步
- 移动办公
- 对讲机, 组播
- 信息等待提示 (MWI)
- 语音信息
- 通话驻留, 呼叫截答
- 通话保持时播放音乐
- 呼叫完成, 通话录音
- 长官助手
- 基于服务器的录音功能
- 可视化邮箱

用户界面

- 3.7" 360x160像素的带背光LCD显示屏
- 来电和未读信息提示灯
- 帐号状态信息红绿双色提示灯
- 直观的用户界面
- 支持中文显示
- 来电信息: 联系人名称和号码
- 节能模式

功能键

- 带LED灯的8个可编程线路键
- 8个线路键通过翻页设计扩展到21可编程键
- 5个功能键: 静音、耳麦、语音信息、呼叫转移、免提
- 4个上下文相关的软键
- 6个导航键
- 音量调节键
- 静音状态提示灯
- 耳麦状态提示灯
- 免提状态提示灯

接口

- 千兆双网口
- 支持PoE供电 (IEEE 802.3af), class 2
- 1 x USB 2.0接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 手柄接口
- 1 x RJ9 (4P4C) 耳麦接口

配置管理

- 支持三种配置模式: 网页、话机及自动配置
- 支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
- 支持PnP方式自动部署
- 零部署, TR-069
- 支持键盘锁保护个人隐私
- 恢复出厂设置, 重启
- 抓包和系统日志导出

网络安全

- SIPv1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- 支持冗余服务器
- 支持STUN内网穿透
- SIP连接模式: 代理模式、对等直连模式
- IP地址分配模式: 静态/动态
- 支持HTTP/HTTPS 服务
- 通过SNTP自动同步日期和时间
- 支持UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer3 ToS DSCP
- 支持SRTP协议, 支持TLS1.3
- HTTPS 证书管理
- 配置文件加密 (AES256)
- 支持Digest鉴权
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
- WPA2/WPA3
- 安全启动
- GARP (通用属性注册协议)


其他物理特征

- 颜色: 商务灰
- 可挂墙
- 电源适配器 (可选): 5V/1.2A直流输出
- USB接口输出电流: 5V $\underline{\quad}$ 500mA
- 功耗 (用电源适配器): 1.3W-2.3W
- 功耗 (PoE): 1.8W-3.1W
- 裸机尺寸 (W*D*H*mm): 212mm*210.6mm*174.5mm*41.7mm
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: -10~+45°C (+14~113°F)
- 贮藏环境温度: -30~+70°C (-22~+158°F)

外箱包装

- 包装清单:
 - Yealink SIP-T53W IP话机
 - 手柄
 - 手柄线
 - 以太网线
 - 底座
 - 快速入门指南
 - 电源适配器 (可选)
- 数量/箱: 5 件
- 净重/箱: 5.8 kg
- 毛重/箱: 6.3 kg
- 彩盒尺寸: 238 mm*237 mm*103 mm
- 外包装尺寸: 538 mm*244 mm*250 mm

认证



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是全球领先的沟通与协作解决方案提供商,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有多项音视频核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效。专注统一通信领域,包括视频会议、语音通信、个人协作通信,以及数字化时代下的智慧办公,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。

其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,根据2021年Frost&Sullivan的统计数据,IP话机市场占有率为全球第一;VoIP Phones Customer Satisfaction Report 2018 Licensed for Distribution Eastern Management Group数据显示用户满意度全球第一;根据IDC 2021年全球视频会议市场统计数据,全球视频会议系统出货量TOP5。

版权所有

Copyright © 2022 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有,未经书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司

网址:www.yealink.com.cn

地址:福建省厦门市湖里高新园区

岭下北路1号亿联研发大楼

版权©亿联网络技术股份有限公司2023